

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DEKORATIVE BESCHICHTUNGEN AUS BODENTRIK MIKROZEMENT

BODENTRIK Mikrozementbeschichtungen sind dekorative Oberflächen für Böden, Wände und Treppen. Sie werden per Handarbeit aufgetragen, was sie zu einem einzigartigen Stück Handwerkskunst macht.

Beschichtungen aus den **Mikrozement-Systemen BODENTRIK** zeichnen sich durch die für Mikrozementbeschichtungen typischen Verfärbungen, „Verbrennungen“ und sog. Wolken aus. **BODENTRIK**-Beschichtungen sind ca. 2-3 mm dick und bilden die Form des Untergrundes (Böden, Wände, Treppen) ab.

Folgende Regeln müssen bei der Anwendung beachtet werden:

- Der fertige Boden darf nach dem Auftragen des Lacks 24 Stunden lang nicht betreten werden (Zugang verhindern).
- Ein leichtes Begehen ist 24 Stunden nach dem Auftragen des Lacks erlaubt.
- Nach dem Auftragen des Lacks darf die Oberfläche 14 Tage lang nicht abgedeckt werden, damit der Lack richtig trocknen kann. Das Abdecken kann zu dauerhaften Verfärbungen führen.
- Nach 14 Tagen nach dem Auftragen des Lacks kann die Oberfläche gemäß ihrer Bestimmung verwendet werden. Vermeiden Sie jedoch das Bewegen schwerer Gegenstände (z. B. Möbel), das Fallenlassen schwerer, harter, scharfkantiger Gegenstände auf die Beschichtung sowie intensives Begehen mit Schuhen mit Absätzen;
- Die Nutzung von **BODENTRIK**-Beschichtungen ist vergleichbar mit der Nutzung eines hochwertigen Parkettbodens. Vermeiden Sie es, bei der Nutzung, harte oder scharfe Gegenstände auf die erstellte Oberfläche fallen zu lassen.
- Für eine gleichmäßige Belastung und der Vermeidung von Dellen, Stuhl- und Möbelbeine mit Filzgleitern sichern. Wir raten von der Verwendung von Möbelrollen aus Metall ab. Stattdessen Gummi- oder Kautschukräder nutzen.
- Die Beschichtungen regelmäßig mit **Klar TRIK**, **Kalk TRIK** oder milden Reinigungsmitteln reinigen (neue Reinigungsmittel sollten vor der Verwendung an einer unauffälligen Stelle getestet werden). Keine ätzenden Stoffe, scheuernden Putzschwämme oder Schmutzradierer verwenden (Lack kann beschädigt werden).
- Verschüttetes Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht über einen längeren Zeitraum stehen lassen und Verschmutzungen so schnell wie möglich entfernen, damit sie nicht in die Lackstruktur eindringen.
- Regelmäßig (je nach Intensität der Nutzung) nach der Reinigung und dem Trocknen des Bodens mit einem Mopp oder Baumwolltuch das beim Auftragnehmer oder Hersteller erhältliche Pflegewachs **Wax TRIK** auftragen.
- Die angegebenen Gebrauchshinweise gelten unter folgenden Bedingungen: 22°C und 50% Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit der Produkte verlängern.