

HAFTRIK

Quarzhaftrücke für Putze und Spachtelmassen,
auf glatten, nicht saugenden Wand- und
Deckenflächen, Beton, OSB-Platten,
Gipskartonplatten, Keramikfliesen usw.



BESCHREIBUNG

HaftTRIK ist eine gebrauchsfertige Haftbrücke auf Basis hochwertiger Dispersionsharze und mineralischer Füllstoffe. Sie bietet eine hervorragende Haftung auf vielen Arten von Untergründen und schafft eine dauerhafte Verbindung zwischen aufeinanderfolgenden Oberflächenbeschichtungen.

ANWENDUNGSBEREICHE	VORTEILE
<ul style="list-style-type: none">• für Innen- und Außenbereich• für glatte Oberflächen• als Haftbrücke zwischen dem bestehenden Untergrund und nachfolgenden Oberflächenbeschichtungen• für Böden, Wände, Decken• unter Mikrozement und dekorativen Putzen	<ul style="list-style-type: none">• sehr hohe Haftung auf allen Untergründen• gebrauchsfertig• Schichtstärke <2 mm• Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen• Beständigkeit gegen UV-Strahlung• hohe Abriebfestigkeit• frei von Lösungsmitteln• kurze Trocknungszeit

ANWENDUNG

Der Untergrund sollte fest und trocken sein. Die Untergrundfeuchte darf 4 % nicht überschreiten. Während der Verarbeitung sollte die Temperatur des Untergrunds und der Umgebung nicht unter 15°C liegen.

HaftTRIK vor Gebrauch gut mischen, nicht verdünnen. Mit einer Kelle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.

Bei der Verstärkung des Untergrundes mit Glasfasergewebe muss das Gewebe unmittelbar nach dem Auftragen von **HaftTRIK** in die Bodenfläche eingebettet werden.

Die Trockenzeit ist abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit im Raum und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei 20°C können weitere Schichten nach 4-6 Stunden aufgetragen werden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Das Werkzeug sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. Erhärtetes Material mechanisch entfernen.

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Lesen Sie die technischen Datenblätter aller Systemkomponenten auf www.bodentrik.de. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Bei Kontakt mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei der Handhabung und Anwendung des Produkts Handschuhe und Schutzbrille tragen. In offenen Räumen ist kein besonderer Schutz erforderlich. Sorgen Sie in geschlossenen Räumen für Frischluft mit einem geeigneten Belüftungssystem. Atemmaske verwenden.

VERPACKUNG

HaftTRIK ist in Verpackungsgrößen von 5 kg, 10 kg, 15 kg und 20 kg erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

- **Dichte:** ~1,8 kg/dm³
- **Haftfähigkeit:** >1,0 MPa
- **Verbrauch:** 0,5-1,0 kg/m³
- **Anwendungstemperatur:** +15°C bis +25°C