

## UNTERTRIK

**Gebrauchsfertige Einkomponenten-Acrylgrundierung auf Wasserbasis zur Verwendung vor dem Auftragen von PU TRIK 2K-Siegel.**



### BESCHREIBUNG

---

Die spezielle Formel verbessert die Haftung von **PU TRIK 2K-Siegel** zum Untergrund und erhöht die Beständigkeit gegen Wasser und alkalischen Verschmutzungen. Das Produkt hat einen neutralen pH-Wert, ist antiallergisch und tierfreundlich

### ANWENDUNG

---

Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Wachsen, Ölen usw. sein. Vor Gebrauch gut schütteln.

Mit einer hochwertigen Nylon- oder Mikrofaserrolle mit einer Borstenlänge von 8 mm auftragen.

Bei Bedarf mit 10 % Wasser verdünnen.

### SICHERHEITSMABNAHMEN

---

- Verursacht schwere Augenreizungen.
- Ist ärztliche Hilfe erforderlich, Produktverpackung oder Etikett bereithalten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Bei Unwohlsein einen Arzt kontaktieren/aufsuchen.
- Abfälle fachgerecht entsorgen.

### VERPACKUNG

---

**UnterTRIK** ist in Verpackungsgrößen von 1 kg und 5 kg erhältlich.

### TECHNISCHE DATEN

---

- **Verbrauch:** 1 Liter: 10-15 m<sup>2</sup>
- **Farbe:** farblos

- **Haltbarkeit:** 12 Monate
- **Anwendungstemperatur:** +15°C bis +25°C
- **Trocknungszeit:** 12-24 Stunden