

PU SUPER TRIK

Zweikomponentige Polyurethan-Versiegelung für Harz-, Zement- und Mikrozementböden für den Innen- und Außenbereich.



BESCHREIBUNG

Eine zweikomponentige Polyurethan-Versiegelung mit sehr hoher Oberflächenhärte und ausgezeichneter Flexibilität. Vergilbt nicht, ist UV-beständig und bietet eine sehr hohe Haltbarkeit.

PU SUPER TRIK ist vielseitig einsetzbar:

- als Beton- und Steinversiegelung für den Innen- und Außenbereich;
- zum Schutz stark beanspruchter Industrieböden, die hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind;
- zum Schutz der Oberfläche von Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethanharz, Zementbeschichtungen auf Böden und Wänden;
- zum Schutz von Mikrozement und Zementbeschichtungen mit hoher und niedriger Porosität.

Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

ANWENDUNG

Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Wachsen und Ölen sein. Den Behälter mit **PU SUPER TRIK** gut schütteln. Härter entsprechend den Angaben auf der Verpackung hinzufügen. Den Härter im Verhältnis 2:1 (2 Gewichtsteile Komponente A : 1 Gewichtsteil Komponente B) in den Behälter mit dem Lack geben und gut vermischen. Den Behälter etwa 10 Minuten lang offen stehen lassen, anschließend Lack erneut vermischen. Mit einer hochwertigen Rolle mit einer Borstenlänge von mind. 6 mm auftragen. Die zweite Schicht PU SUPER TRIK kann nach 4 Stunden ohne Schleifen oder 24 Stunden nach dem Schleifen der Oberfläche mit Schleifpapier mit einer Körnung von 220 aufgetragen werden. PU SUPER TRIK nicht während der heißesten Stunden des Tages, bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder auf feuchten Untergründen auftragen.

SICHERHEITSMABNAHMEN

Komponente A

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Häufiger Kontakt kann zu trockener und rissiger Haut führen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Abfälle entsprechenden Sammelstellen zuführen.



Komponente B

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Abfälle entsprechenden Sammelstellen zuführen.



VERPACKUNG

PU SUPER TRIK ist in folgenden Verpackungsgrößen erhältlich:

- 0,8 kg Komponente A + 0,4 kg Komponente B = 1200 g

TECHNISCHE DATEN

- **Dichte:** ~1,8 kg/dm³
- **Mischverhältnis:** 2:1 (Gewichtsteil Komponente A : Gewichtsteil Komponente B)
- **Farbe:** farblos, transparent
- **Anwendungstemperatur:** +15° C ÷ +25° C
- Berührungstrocken nach 2 Stunden
- Leichter Fußgängerverkehr nach 24 Stunden möglich, Volllast nach 7 Tagen.
- **Verbrauch:** 0,1-0,15 kg / m²
- **Glanzstufe:** Seidenmatt
- **Topfzeit:** 45 Minuten
- **Haltbarkeit:** 6 Monate