

## PU TRIK 2K-SIEGEL

**Zweikomponenten-Polyurethan-Versiegelung für Harz-, Zement- und Mikrozementböden für den Innenbereich.**



### BESCHREIBUNG

Der **PU TRIK 2K-Siegel** ist zum Schutz von Mikrozement-, Mikrobeton-, Harz- und Zementoberflächen im Innenbereich bestimmt.

Zweikomponenten-Polyurethanlack mit sehr hoher Haltbarkeit Oberflächenhärte und ausgezeichnete Elastizität. Es vergilbt nicht und ist UV-beständig. Bietet eine sehr hohe Haltbarkeit.

**PU TRIK 2K-Siegel** kann vielseitig angewendet werden, wie z. B.:

- als Lack für Beton und Stein im Innenbereich
- zur Versiegelung von Industrieböden mit starkem Verkehr und hoher mechanischer Belastung,
- zum Schutz der Oberflächen von Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethanharzbeschichtungen, Zementbeschichtungen auf Böden und Wänden,
- zum Schutz von Mikrozement und Zement mit hoher und niedriger Porosität.

Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

### ANWENDUNG

Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, tragfähig, trocken, sauber und frei von Staub, Wachsen und Ölen sein. Den Behälter mit **PU TRIK 2K-Siegel** gut schütteln. Härter entsprechend den Angaben auf der Verpackung hinzufügen. Mischen Sie Komponente A (Stammlack) mit Komponente B (Härter) im Verhältnis 5:1 (5 Gewichtsteile Komponente A; 1 Gewichtsteil Komponente B). Anschließend 10 % Wasser, bezogen auf die Gesamtmasse der Komponenten A und B (z. B. 5 kg Komponente A + 1 kg Komponente B + 0,6 kg Wasser) hinzufügen und gründlich vermischen. Lassen Sie den offenen Behälter etwa 10 Minuten lang stehen und mischen Sie dann erneut.

Auftragen mit einer hochwertigen Rolle mit einer Borstenlänge von mind. 8mm. Die zweite Schicht **PU TRIK 2K-Siegel** kann nach 4 Stunden ohne Schleifen oder nach 24 Stunden nach Schleifen der Oberfläche mit Schleifpapier der Körnung 220 aufgetragen werden.

Verwenden Sie **PU TRIK 2K-Siegel** nicht in den heißesten Stunden des Tages, bei ungünstigen Wetterbedingungen oder auf feuchten Oberflächen.

## SICHERHEITSMABNAHMEN

---

### Komponente A

- Verursacht schwere Augenreizung.
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.



### Komponente B

- Kann die Atemwege reizen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.



## VERPACKUNG

---

**PU TRIK 2K-Siegel** ist in folgenden Verpackungsgrößen erhältlich:

- 1 kg Komponente A + 0,2 kg Komponente B = 1200 g
- 5 kg Komponente A + 1 kg Komponente B = 6 kg

## TECHNISCHE DATEN

---

- **Mischverhältnis** 5 : 1 (Gewicht Komponente A : Gewicht Komponente B)  
+10 % Wasser
- **Farbe:** farblos, transparent
- **Anwendungstemperatur:** +15°C bis +25°C
- **Berührungstrocken** nach 2 Stunden
- Leichter Fußgängerverkehr ist nach 24 Stunden möglich, Volllast nach 7 Tagen.
- **Verbrauch:** 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup>
- **Glanzstufe:** Seidenmatt
- **Topfzeit:** 45 Minuten
- **Haltbarkeit:** 12 Monate. Produkt vor Frost schützen.